LIMPIADOR REMOVEDOR

WLDQ-LIMPIADOR

Composición:

Limpiador a base de disolvente que cumple con los requisitos de la sección V de ASME relativos al contenido de halógenos y cloruros. Los resultados que figuran a continuación corresponden al análisis típico del WLDQ-LIMPIADOR

Test	Resultados	Método
Azufre	≤0,1% en peso	ASTM D-129 / D-516 (B)
Fluoruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Cloruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-512
Halógeno total	≤0,1% en peso	ASME T-641

Aplicación

El aerosol WLDQ-LIMPIADOR es una mezcla de disolventes de hidrocarburos de petróleo. Este producto cumple con los requisitos de la sección V de ASME en cuanto a contenido de halógenos y cloruros. Es un limpiador solvente para la eliminación de penetrantes de tinte rojo y polvos reveladores. Se puede utilizar para la limpieza previa de piezas antes de la aplicación del penetrante de tinte rojo, para la eliminación del penetrante una vez transcurrido el tiempo de contacto y para la limpieza final tras el análisis y registro de los defectos. Se recomienda que tanto la temperatura ambiente como la del sustrato se encuentren entre 40 °F (4 °C) y 125 °F (52 °C) para la inspección con líquidos penetrantes.

Vida útil

La vida útil de este producto es de cinco años a partir de la fecha de fabricación. El número de lote está en formato legible (AAAAMM####), y los últimos cuatro dígitos corresponden al número de lote dentro de un mes determinado.





Envase

Formato listo para usar disponible en latas de aerosol.

No. de parte	Contenido	Cantidad por caja
WLDQ-LIMPIADOR	Lata de aerosol de 16 onzas Contenido neto 11.5 onzas (326 gr)	12 latas por caja