PENETRANTE

WLDQ-PENETRANTE

Composición:

Penetrante de tinte rojo a base de disolvente de hidrocarburos de petróleo. Los resultados que se muestran a continuación son típicos. Análisis para el WLDQ-PENETRANTE

Test	Resultados	Método
Azufre	≤0,1% en peso	ASTM D-129 / D-516 (B)
Fluoruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Cloruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-512
Halógeno total	≤0,1% en peso	ASME T-641

Aplicación

Tinte rojo, penetrante removible con disolvente, que indica defectos superficiales sobre un fondo de polvo revelador blanco. No contiene disolventes clorados y cumple con los requisitos de la sección V de ASME en cuanto a contenido de halógenos y cloruros. Se recomienda que tanto la temperatura ambiente como la del sustrato se encuentren entre 4 °C (40 °F) y 52 °C (125 °F) para la inspección con tinte penetrante.

Vida útil

La vida útil de este producto es de cinco años a partir de la fecha de fabricación. El número de lote está en formato legible (AAAAMM####), y los últimos cuatro dígitos corresponden al número de lote dentro de un mes determinado.

Envase

Formato listo para usar disponible en latas de aerosol.

No. de parte	Contenido	Cantidad por caja
WLDQ-PENETRANTE	Lata de aerosol de 16 onzas Contenido neto 12.5 onzas (354 gr)	12 latas por caja

