REVELADOR PENETRANTE AL TINTE

WLDQ-REVELADOR

Composición:

Polvo revelador blanco suspendido en una base solvente. Los resultados que se muestran a continuación son análisis típicos para WLDQ-REVELADOR

Test	Resultados	Método
Azufre	≤0,1% en peso	ASTM D-129 / D-516 (B)
Fluoruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Cloruro	≤0,1% en peso	ASTM D-808 / D-512
Halógeno total	≤0,1% en peso	ASME T-641

Aplicación

El aerosol WLDQ-REVELADOR es un revelador húmedo no acuoso que se pulveriza en color blanco para indicar la presencia de tinte rojo. El producto cumple con los requisitos de la sección V de ASME en cuanto al contenido de halógenos y cloruros. Se recomienda que tanto la temperatura ambiente como la del sustrato se encuentren entre 4 °C (40 °F) y 52 °C (125 °F) para la inspección con líquidos penetrantes.

Vida útil

La vida útil de este producto es de cinco años a partir de la fecha de fabricación. El número de lote está en formato legible (AAAAMM####), y los últimos cuatro dígitos corresponden al número de lote dentro de un mes determinado.





Envase

Formato listo para usar disponible en latas de aerosol.

WLDQ-REVELADOR	Lata de aerosol de 16 onzas Contenido neto 12 onzas (340 gr)	12 latas por caja